

DTW

BÁSCULAS PUENTE MOVILES serie DTW "DUAL TRACK"



Innovadoras básculas para vehículos con doble carril, fácilmente transportables e instalables gracias a la reducción de altura y peso. Diseñadas y construidas con materiales de altísima calidad, representan la solución más eficiente para ahorrar tiempo, espacio y dinero en comparación con la clásica báscula puente actualmente disponibles en el mercado. Versión estándar con homologación CE-M 3000e de serie, para utilización legal en las transacciones comerciales.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Plataformas versátiles y precisas, aptas para todos los tipos de aplicaciones; ideales para modernas industrias, empresas agrícolas, obras, vertederos, puertos etc. y donde es necesario cambiar las posiciones logísticas.
- Extremadamente compacta: solamente 22 cm de altura. Mínima dimensión ocupada si instalada sobre la superficie de rodadura, obras civiles reducidas si instalada a nivel de la superficie.
- La capacidad de carga respeta la Directiva 96/53/CE, que define el peso máximo de cada eje, para vehículos de carretera que transitan por Europa (versión para cargas superiores a pedido).
- Superficie de chapa lagrimada.
- Proceso de chorro de arena y pintura con fondo epoxídico de dos componentes, a grande resistencia contra la corrosión.
- Instalable sea arriba sea a nivel del piso de rodadura.
- Rampas de arriba / abajo reforzadas, para instalación móvil o fija (opcionales).
- Sistema de detección basado en las barras oscilantes de carga (patente pendiente), con finales de carrera integrados por compensación frenada / aceleración y placas de descanso de goma antideslizantes.
- Célula de carga protegida contra polvo y agua.
- Homologación de serie, realizada en fábrica (juntado al visor Dini Argeo).
- Cables y conexiones resistentes a polvo y agua, fácil de conectar y desconectar.
- Modular: añadiendo o eliminando pares de módulos, la báscula puede convertirse en 4,5m - 9m - 13,5m - 18m - 22,5m (hasta 36m por presupuesto).
- Amplia gama de visores de peso conectables, también con funcionamiento a batería recargable, que permite el uso de la báscula también en ausencia de alimentación eléctrica.
- Equipada de serie de cable de 30m por conexión al visor.

OPCIONES ET ACCESORIOS

- Disponible a petición con capacidades y divisiones especiales.
- Transporte (por presupuesto).
- Kit de rampas móviles de arriba / abajo.
- Kit ángulares para instalación a hilo de la superficie de rodadura o para rampas de arriba / abajo en hormigón.
- Homologación CE-M a doble rango 3000 + 3000e (por presupuesto).

Lata de pintura en aerosol RAL 3009 de 400ml incluida de serie, para los acabados posteriores a la instalación.

Para facilitar el mantenimiento y evitar la inmersión prolongada de la caja de conexiones, se recomienda el uso de la caja para medidores STCAB.

VIDEO

-

DETALLE 1



DETALLE 2



DETALLE 3



VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	l x w x h (m)	Max (kg)	M (kg)	M 2R (kg)	Note
DTW515A-9	2x (4,50x1,00x0,22)	15000	5	--	2 bridges - 4 weighing bars
DTW530A-9	2x (4,50x1,00x0,22)	30000	10	5/10(**)	2 bridges - 4 weighing bars
DTW930A-9	2x (9,00x1,00x0,22)	30000	10	5/10(**)	4 bridges - 6 weighing bars
DTW960A-9	2x (9,00x1,00x0,22)	60000	20	10/20(**)	4 bridges - 6 weighing bars
DTW1430A-9	2x (13,50x1,00x0,22)	30000	10	5/10(**)	6 bridges - 8 weighing bars
DTW1460A-9	2x (13,50x1,00x0,22)	60000	20	10/20(**)	6 bridges - 8 weighing bars
DTW1860A-9	2x (18,00x1,00x0,22)	60000	20	10/20(**)	8 bridges - 10 weighing bars
DTW1880A-9	2x (18,00x1,00x0,22)	80000	50	20/50(**)	8 bridges - 10 weighing bars
DTW2280A-9	2x (22,50x1,00x0,22)	80000	50	20/50(**)	10 bridges - 12 weighing bars

(*) PRECIO NETO: ponerse en contacto con el servicio comercial para más informaciones.

ATENCIÓN: producto requiere un transporte especial, con presupuesto.

(**) Homologación CE-M 3000e de serie. Homologación CE-M a doble rango 3000 + 3000e opcional, por presupuesto.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE