

GLR100

REPETIDOR ALFANUMÉRICO "GLR100"



Repetidor gráfico alfanumérico con matriz de LEDES SUPERLUMINOSOS RGB, ideal para la visualización del peso y de mensajes operativos. En función del indicador conectado, es posible visualizar el peso en cifras grandes o bien, mensajes operativos personalizables. La tecnología RGB permite cambiar el color de la visualización con la función semafórica (rojo, amarillo, verde). Aprobado CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

CARACTERÍSTICAS

- Recipiente de acero pintado, con protección IP54. Idóneo para utilizar en interior o en exterior (oportunamente protegido contra la lluvia).
- Display con matriz de LEDES SUPERLUMINOSOS RGB, dimensiones 605x150 mm.
- Modalidad numérica: hasta 6 cifras, h= 110 mm con iconos metrológicos (estabilidad, puesta a cero, NET, etc.).
- Modalidad alfanumérica: hasta 2 líneas de 16 caracteres, h= 42 mm.
- Alimentación 240 Vca mediante cable de 2 m.
- Fijaciones traseras M6, l= 9 mm, distancia entre ejes 170x112 mm.

MODALIDADES DISPONIBLES con indicadores 3590 PANTALLA TÁCTIL

- Repetidor de peso con 6 cifras de 110 mm
- Tablón alfanumérico con visualización del peso bruto y del peso tara, en el idioma seleccionado (2 líneas de 42 mm)
- Gestión del color de la visualización (rojo, amarillo o verde), sincronizado con el indicador de peso conectado (solo en combinación con indicadores de la serie PANTALLA TÁCTIL)
- Bajo pedido:
 - Mensajes completamente personalizables con descripciones, bases de datos, textos libres, fórmulas, target, etc.
- Salvapantallas con fecha y hora, visualizado en los momentos de inutilización de la balanza.
- Textos mediante desplazamiento.
-

MODALIDADES DISPONIBLES con indicadores DFW, DGT, 3590E y CPW.

- Repetidor de peso con 6 cifras de 110 mm

PUERTOS DE COMUNICACIÓN

- Puerto RS485, para transmisión a larga distancia (hasta 1000 m) o radio (hasta 70 m en interiores, 150 m en exteriores). Para combinar con indicador provisto de puerto de comunicación RS485 o radio. Cable RS485 con conector IP67 de 10 m suministrado como estándar.

PRINCIPALES CERTIFICACIONES

- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S788)

DETALLE 1



DETALLE 2



DETALLE 3



DETALLE 4





www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE