

JB4QIP69K

"JB4QIP69K": CAJA SUMA ECUALIZADA A 4 ENTRADAS, DE ACERO INOXIDABLE Y CON PROTECCIÓN IP68/IP69K



Caja suma de acero inoxidable AISI 304 con grado de protección IP68/IP69K contra el agua y el polvo, equipada con una tarjeta electrónica para la unión e igualación de 4 células. Trimmer de ajuste de la señal, para una ecualización precisa y fiable. El soporte de fijación reversible permite colgar la caja de conexiones en la pared, ahorrando espacio.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenedor de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 a petición)
- Grado de protección: IP68/IP69K
- Válvula anticondensación de serie
- Prensaestopas metálicos
- Máxima tensión en entrada: 24Vdc
- Máxima corriente en entrada: 700mA
- Máximo señal célula en entrada: 1000mV
- Efecto de la temperatura: 50ppm/°C
- 4 entradas célula sobre conector de tornillo
- Dimensiones: 221x105x39mm (lxwxh)
- NOTA: disponible en versión ATEX bajo petición.

Demás

- Fácil de desinfectar con chorros de agua
- Altura ajustable para aumentar el espacio de limpieza



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE