

## JB8Q

"JB8Q": CAJA SUMA ECUALIZADA, HASTA 8 CÉLULAS DE CARGA



Caja suma equipada de tarjeta electrónica para unión y ecualización de hasta 8 células de carga. Especialmente apta para las básculas puente, gracias a los pararrayos contra descargas eléctricas e interferencias. Carcasa ideal para entornos industriales severos, con prensaestopas metálicos y puesta a tierra. Bloques de bornes de tornillos para facilitar la conexión de las células de carga y trimmer de regulación del señal, para una ecualización precisa y fiable.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, ideal para entornos industriales severos.
- 8 + 1 prensaestopas metálicos impermeables PG11.
- Pararrayos contra descargas eléctricas e interferencias.
- Grado de protección IP66 o IP68 con el uso del gel anti-condensación GELBOX (opcional, requiere 1200ml de gel).
- Máxima tensión en entrada: 24Vdc.
- Máxima corriente en entrada: 700mA.
- Máximo señal célula en entrada: 1000mV.
- Efecto de la temperatura: 50ppm/°C.
- Dimensiones compactas (lxwxh): 220x120x90mm.
- Bornes extraíbles.

## DETALLE 1



JB8Q: vista del interior.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE