

JBQI

"JBQI": CAJA SUMA ECUALIZADA A 4/6 ENTRADAS, DE ACERO INOXIDABLE IP65



Caja suma de acero inoxidable con grado de protección IP65 contra agua y polvo, equipada de tarjeta electrónica para unión y ecualización de 4 o 6 células de carga. Bloques de bornes de tornillos para facilitar la conexión de las células de carga y trimmer de regulación del señal, para una ecualización precisa y fiable.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenedor de acero inoxidable.
- Grado de protección: IP65.
- Máxima tensión en entrada: 24Vdc.
- Máxima corriente en entrada: 700mA.
- Máximo señal célula en entrada: 1000mV.
- Efecto de la temperatura: 50ppm/°C.
- Diodos de protección contra sobre tensión o descargas electrostáticas.
- 4 entradas célula sobre conector a tornillo o sobre posiciones a soldar, para mod. JB4QI.
- 6 entradas célula sobre conector a tornillo o sobre posiciones a soldar, para mod. JB6QI.
- Dimensiones: 155x158x45mm (lxwxh) para JB4QI.
- Dimensiones: 190x132x50mm (lxwxh) para JB6QI.

DETALLE 1



JB6QI: Caja suma ecualizada, de acero INOXIDABLE IP65.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE