

## KSD

Balanzas electrónicas de mostrador en acero inoxidable serie "KSD"



**TOLERANCE +/-**



Estas balanzas electrónicas de mostrador se caracterizan por su estructura en acero inoxidable, robusta y versátil, y por la plancha de grandes dimensiones.

El nuevo programa multifunción permite al operador elegir el modo deseado para contar piezas y ejecutar controles, pesaje porcentual o totalizaciones.

La larga duración de la batería y las manijas laterales hacen que la balanza se pueda desplazar con agilidad, poniéndola directamente dónde sea necesario pesar.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## BALANZAS ELECTRÓNICAS: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura de las balanzas en acero INOXIDABLE, resistente y fácil para limpiar.
- Plancha de carga en acero INOXIDABLE, que puede inspeccionarse y limpiarse. Dimensiones: 250x340mm.
- Célula de carga en aluminio.
- Pantalla LCD de 40mm, con retroiluminación a color para un control visual del peso.
- Teclado impermeable y programa multifunción.
- Protección IP44.
- Pies regulables y antiresbalantes.
- Manijas laterales ergonómicas.
- Burbuja de nivel puesta debajo de la plancha de pesaje.
- Puerto serial RS232 para conexión a Pc o impresora.
- Alimentación: batería interna recargable (autonomía aprox. 40h), o alimentador externo/cargador de baterías.

## BALANZAS ELECTRÓNICAS: CERTIFICACIONES PRINCIPALES

- Las certificaciones de las balanzas KSD son:
  - EU Type Examination Certificate (45501:2015)
  - OIML R76

## SECCIÓN I/O

- Puerto bidireccional RS232/C programable para conexión a impresora/etiquetadora, o para impresora integrada al visor.
- Puerto bidireccional RS232/C (RS485 opcional) programable para PC, PLC, pantalla adicional remota o módem radio. Conector RJ para conexión rápida.

## MODOS DE FUNCIONAMIENTO SELECCIONABLES

- A través de una tecla específica, se puede elegir el modo de funcionamiento deseado:
- FUNCIONES SELECCIONABLES:
  - Visualización de alta resolución x 10.
  - Pesaje de precisión con recalibración por peso muestra (para uso interno de la fábrica).
  - Neto/Bruto o conversión lb/kg.
  - Totalización de los pesos.
  - Formulación.
  - Control +/-
  - Peso en porcentaje.
  - Transmisión de peso homologada a PC/PLC o impresora.
  - Cuentapiezas.
  - Hold (bloqueo del peso visualizado)
- OTRAS FUNCIONES DE SERIE:
  - Puesta a cero, Tara autopeseada, preconfiguración de Tara, Tara automática, Auto apagado.

## DETALLE 1



## DETALLE 2



Retroilluminazione con colore configurabile.

## DETALLE 3



Le maniglie di trasporto laterali agevolano lo spostamento della bilancia.

## VERSIONES

### Versiones disponibles

Codice	Max (kg)	d (g)	 2R (g)*
KSD6C6	3/6	0.5/1	0.5/1
KSD6	3/6	1/2	1/2
KSD15	6/15	2/5	2/5
KSD30	15/30	5/10	5/10

(\*) Las divisiones CE-M sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE