


MCW09

GANCHOS PESADORES DE ACERO INOXIDABLE SERIE MCW09 "PROFESSIONAL"



Ganchos pesadores de acero inoxidable, con protección IP67 contra polvo y agua, con grande pantalla de 40mm a DOT LED, para la máxima visibilidad desde cualquier perspectiva y en cada condición de luz, también solar directa. Gracias al sistema de seguridad simple son idóneos para levantar y pesar la carga. Robustos y fiables, se pueden utilizar tanto al interior como al exterior. Mínima reducción de la distancia de elevación de la grúa empleada. Los modelos con capacidad hasta 15000 kg llevan certificado de prueba con pesos de muestra; para capacidades superiores, el certificado está disponible bajo petición.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

DINAMÓMETRO: CARACTERÍSTICAS

- Sistema de seguridad simple, para levantar y pesar la carga.
- Conformes con las directivas 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Grande pantalla de 40mm a DOT LED rojos, de altísima luminosidad, que garantiza una perfecta visibilidad del peso desde cualquier ángulo, también a gran distancia y en plena luz solar. Utilizable tanto en el interior como en el exterior.
- Intensidad luminosa regulable.
- Robusta estructura en acero INOXIDABLE, con grado de protección IP67 de la célula de carga y de la electrónica, contra polvo y chorros.
- Grilletes galvanizados de serie, homologados:
 - GR6 para MCW09T3
 - GR6 para MCW09T6
 - GR9 para MCW09T9
 - GR12 para MCW09T12
 - GR17 para MCW09T17
 - GR25 para MCW09T25
 - GR35 para MCW09T30
 - GR55 para MCW09T50
- Distancia entre grillete superior y gancho inferior extremadamente reducida.
- Precisión: +/- 0,05% de la capacidad máxima para los modelos desde 3T hasta 9T.
- Precisión: +/- 0,1% de la capacidad máxima para los modelos desde 12T hasta 50T.
- Teclado impermeable con 5 teclas: CERO, TARA AUTOPESADA, MODE, IMPRESIÓN y ENCENDIDO/APAGADO
- Filtro digital programable, para una optima visualización del peso en cada condición de trabajo.
- Función de apagamiento automático o desde teclado o control remoto programable.
- Equipado con control remoto en radiofrecuencia con 6 teclas, programable como sólo tara autopesada o como teclado remoto.
- Predisposición para interfaz radio 2,4 GHz o WiFi, para conexión a PC o a terminal remoto e impresora.
- Batería recargable, con autonomía media de 30 horas aprox.
- Predisposición para segunda batería extraíble opcional para uso continuo 24/24h.
- Cargador de batería 230Vac 50 Hz en dotación. Enchufe EU, UK, US, AU de serie.
- Set-Up y calibración digital programables directamente por teclado o desde PC mediante Dinitools.
- Temperatura de funcionamiento: -10/+40 °C.

EMBALAJE INCLUIDO EN EL PRECIO

para una protección completa a los golpes y a los arañazos durante el transporte, el dinamómetro estará expedido al interno de una caja en madera pensada por este producto (modelos MCW09T12-1, MCW09T17-1, MCW09T25-1, MCW09T30-1, MCW09T50-1).

Este servicio específico está incluido en el precio del producto.

DINAMÓMETRO: FUNCIONES DISPONIBLES POR EL CONTROL REMOTO

- El dinamómetro es equipado con control remoto en radiofrecuencia, que permite ejecutar cero, tara, activación / desactivación función, impresión, apagado.

DINAMÓMETRO: FUNCIONES SELECCIONABLES

- PICO (máximo valor leído).
- HOLD (bloqueo del peso visualizado).
- Totalización pesadas.
- Conversión lb/kg/N (otras funciones disponibles vea visor DFW).
- Control +/-.
- Pesada porcentaje.
- Cuenta piezas.
- Utilizo a distancia mediante visor.
- Visualización con sensibilidad x10.

DINAMÓMETRO: OPCIONES EN FASE DE PEDIDO

- Transmisión de peso por radiofrecuencia al visor remoto, hasta 45 m en interiores.
- Interfaz de radio de 2,4 GHz.
- Interfaz Wi-Fi.
- Visor de peso remoto conectado en radio frecuencia con impresora u otros accesorios.
- Certificado de calibración según las normas OIML/ASTM.

DETALLE 1



DETALLE 2



DETALLE 3



DETALLE 4

CODE	WEIGHT (kg)	
	WITHOUT PACKAGING	WITH PACKAGING
MCW09T3	16	17
MCW09T6	17	18
MCW09T9	21	22
MCW09T12	26	55
MCW09T17	36	74
MCW09T25	55	79
MCW09T30	70	108
MCW09T50	137	161

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg) *
MCW09T3-1	3000	1	1	0,5
MCW09T6-1	6000	2	2	1
MCW09T9-1	9000	5	5	2
MCW09T12-2	12000	5	-	2
MCW09T17-1	17000	10	-	5
MCW09T25-1	25000	10	-	5
MCW09T30-1	30000	20	-	10
MCW09T50-1	50000	20	-	10



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE