

MCWX2GD

GANCHOS PESADORES SERIE MCWX2GD



Ganchos pesadores para aplicaciones de pesaje en zonas clasificadas con riesgo de explosión (Zonas 1 y 21, 2 y 22) con modo de protección según ATEX Ex II 2G IIC T4 Gb X y Ex II 2D IIIC T197°C Db X. Estructura totalmente de acero inoxidable, con grado de protección IP65. Gracias al sistema de seguridad simple son idóneos para levantar y pesar la carga. Su tamaño vertical reducido permite de ocupar muy poco espacio. Aptos para montaje de eslabón de unión superior y gancho inferior (opcionales).

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de seguridad simple, para levantar y pesar la carga.
- Conformes con las directivas 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Visor con teclado impermeable numérico y funcional, 17 teclas.
- Pantalla LCD a 6 cifras de 25 mm de alto contraste e iconos para señalización funciones activas.
- Precisión: +/- 0.1% sobre la capacidad máxima.
- Construcción muy robusta, en acero inoxidable IP65.
- Equipado de serie de grillete inferior y superior GR3 (GR6 para la versión 3T y 6T).
- Set-Up y calibración digital programable directamente por teclado con peso muestra.
- Temperatura de funcionamiento: -10 /+40 °C.
- Filtro digital anti vibración y oscilación, regulable.
- Apagado automático para ahorro energético, programable.
- Batería hermética extraíble con autonomía 160 horas aprox.; recargable en zona segura.
- Cargador de batería 230 Vac 50 Hz en dotación usable en zona segura.

FUNCIONES DE TECLADO

- Puesta a cero.
- Tara semi-automática.
- Tara preestablecida.
- Selección tara desde el archivo, con 10 memorias.
- Código Identificación 1, código Identificación 2 de 10 cifras
- Mando función seleccionable.
- Apagado/encendido.

FUNCIONES SELECCIONABLES

- Visualización simple y/o con sensibilidad HR x 10.
- Neto/bruto.
- Conversión lb/kg.
- Totalización pesos, con máximo 10 registros de memoria.
- Formulación.
- Cuenta piezas, con función de introducción P.M.U. conocido.
- Mantiene.

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Paquete batería recargable adicional, para utilización del gancho pesador 24/24h.
- Gancho inferior giratorio.
- Eslabón.
- Certificado de calibración ACCREDIA según las normas OIML/ASTM.

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
MCWX2GD600-1	600	0,2	--	0,1
MCWX2GD1T5-1	1500	0,5	--	0,2
MCWX2GD3T-1	3000	1	--	0,5
MCWX2GD6T-1	6000	2	--	1
MCWX2GD600M-1 M	600	--	0,2	--
MCWX2GD1T5M-1 M	1500	--	0,5	--
MCWX2GD3TM-1 M	3000	--	1	--
MCWX2GD6TM-1 M	6000	--	2	--



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE