

SMT

"SMTPLUS": ETIQUETADORA A TRANSFERENCIA TÉRMICA Y DIRECTA



Etiquetadora de transferencia térmica y directa, conectable a los visores de las series 3590 y CPW. La rápida salida de etiquetas, la alta resolución de impresión y el tamaño compacto la hacen adecuada para la impresión en cualquier entorno industrial.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- MÉTODO DE IMPRESIÓN: Transferencia térmica y directa.
- RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 8 puntos/mm.
- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: hasta 203 mm/s.
- MODO DE IMPRESIÓN: pelado o rayado.
- ANCHURA MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 108 mm.
- LONGITUD DE LA ETIQUETA: 5 mm a 25400 mm.
- ANCHURA DE LA ETIQUETA: 25,4 mm a 118 mm.
- TAMAÑO DEL ROLLO: diámetro exterior hasta 203,2 mm.
- BARRA TÉRMICA (RIBBON): diámetro interior 25,4 mm, longitud 450 metros.
- FUENTES: 8, mapa de bits alfanumérico, True Type Font.
- PANTALLA DE USUARIO: Pantalla táctil HVGA color LCD de 3,5".
- SOPORTES DE IMPRESIÓN: etiquetas, tarjetas y papel continuo.
- CÓDIGO DE BARRAS SOPORTADO:
 - 1D CODIGO DE BARRAS: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subset A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post.
 - 2D BARCODE: PDF-714, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec.
- MEMORIA FLASH: 128 MB.
- INTERFAZ: Serial RS232 (1200 a 115200bps), cliente USB 2.0 y Ethernet.
- SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DE SERIE, para la creación de etiquetas personalizadas con logotipos, imágenes, datos de peso y códigos de barras.
- DIMENSIONES: 248 x 274 x 436 mm (ancho x alto x fondo).
- PESO: 9,2 kg.
- ALIMENTACIÓN: 115/230 Vca, 50/60 Hz.
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: de +5°C a +40°C.
- HUMEDAD DE TRABAJO: del 25% al 85%, sin condensación.

NUEVA COMPARADA CON SMTPLUSPRO:

- Dimensiones pequeñas y diseño robusto:
 - 39% más ligera.
 - 30% más pequeña.
- Cabezal de impresión mejorado:
 - Presión ajustable del cabezal.
 - Gancho reforzado del cabezal.
- Pantalla táctil en color de 3,5".
- Memoria de almacenamiento de logotipos y fuentes 32 veces más capacitiva (128 MB).

ACCESORIOS DISPONIBLES

- Kit con despegador y rebobinador automático.

DETALLE 1



Sustitución del rollo etiqueta simple y rápida.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE