

TPW TOUCH

TRANSPALETA PESADORA TPW "TOUCH" CON PANTALLA TÁCTIL



Transpaleta pesadora de alta gama, con visor de peso de pantalla táctil en color y una amplia selección de interfaces y software para la gestión avanzada de datos. Ideal para integrar el pesaje en el sistema informático de la empresa. Disponible en versión homologada para su uso con terceros. Fabricada, calibrada y ajustada en Italia por Dini Argeo, utilizando masas patrón certificadas.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS DE PESAJE

- Capacidad máxima de elevación: 2.000 kg.
- Resolución:
 - > uso interno: 0,2 kg
 - > homologado: 0,5 / 1 kg
- Precisión (pesaje de mercancías en europalets con carga distribuida):
 - > uso interno: +/- 0,5 kg
 - > homologado: según certificación CE (Directiva 2014/31/UE)
- Configuración, calibración y diagnóstico desde el teclado o desde el PC con DINITOOLS.

POR QUÉ ELEGIR TPW TOUCH DINI ARGEO

- Es la transpaleta pesadora profesional equipada con un visor de pantalla táctil, específicamente para gestionar y comunicar los datos con los sistemas informáticos principales.
- Adecuada para aplicaciones de formulación, cuenta piezas, totalización, almacenamiento, lectura de códigos de barras, impresiones, etc.
- Con impresora estándar para garantizar la trazabilidad de las pesadas realizadas. Impresiones totalmente personalizables.
- Disponible en versión homologada para su uso con terceros.
- Puede integrarse con Wi-Fi, escáneres de códigos de barras y Bluetooth.
- Construida con 4 células de carga Dini Argeo, en acero inoxidable IP68, homologadas.
- Apagado automático programable que alarga la autonomía de trabajo, con indicación del nivel de batería.
- Batería extraíble recargable con tecnología "Instaplug" de conexión rápida, antireverse, y autonomía de hasta 10h, con autoapagado y funciones de ahorro de energía activadas.*
- Cada transpaleta se prueba y se suministra con el certificado correspondiente para garantizar la precisión declarada

() Atención: la autonomía de trabajo puede verse reducida en función del número de impresiones diarias y de los accesorios seleccionados. Para aplicaciones con módulo WiFi, recomendamos añadir la segunda batería opcional código INSTAPLUGBK.*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Horquillas de bajo perfil, sólo 85 mm.
- Dimensiones horquillas 1150 x 550 x 85 mm (versión de horquillas anchas a petición).
- Altura de elevación 200 mm.
- Peso 116 kg aprox. (sin embalaje).
- Estructura de acero extra grueso y mecánica pintada al horno.
- Cabeza giratoria estándar, ajustable +/-160°.
- Grado de protección IP65 (excepto el área de la impresora).
- Ruedas guía y rodillos de carga con revestimiento de poliuretano.
- Bomba hidráulica de elevación rápida que permite el descenso controlado de las horquillas.
- Cargador de baterías estándar de 230Vac 50Hz con enchufe UE incluido (tiempo de recarga de unas 8 horas). Enchufes UK, AU, US opcionales.
- 2 puertos bidireccionales RS232/C para la conexión al módulo de radio, al PC o al terminal remoto. Amplia gama de interfaces disponibles.
- Reloj calendario y memoria de coartada de serie..
- Impresora de serie con puerto bidireccional RS232/C dedicado.
- Temperatura de trabajo: -10° / +40 °C

LA MÁS FÁCIL DE RECALIBRAR Y REPARAR

- La única sin caja de conexiones: el ajuste de cada célula individual se realiza cómodamente desde el teclado.
- Las piezas de repuesto y de desgaste están siempre disponibles y listas para su entrega.
- Centros de asistencia especializados en toda Europa y en el mundo.

OTRAS VERSIONES DISPONIBLES

- Horquillas no estándar (tanto en longitud como en anchura)
- Alta resolución 0,1 kg
- Capacidad 600 kg homologada, resolución 0,2 kg
- Capacidad 600 / 1.500 kg homologada, resolución de 0,2 / 0,5 kg
- Capacidad 1.500 kg homologada, resolución de 0,5 kg
- Capacidad 1.500 / 2.500 kg homologada, resolución 0,5 / 1 kg
- Capacidad 2.500 kg
- Otras capacidades / resoluciones especiales: a petición
- Otras versiones especiales: bajo pedido

COMUNICACIÓN

TPW TOUCH es la transpaleta profesional específica para la gestión de bases de datos, procesamiento de datos y comunicación avanzada con los principales sistemas de información. También puede integrarse con Wi-Fi, escáner de código de barras y Bluetooth.



APLICACIONES

- Gracias al área de desarrollo integrada, es posible crear de forma autónoma aplicaciones totalmente personalizadas:
 - procedimientos guiados, mensajería para el operador
 - gestión de los puertos serie, personalización de los protocolos de comunicación
 - gestión completa de las E/S digitales
 - automatizaciones secuenciales o simultáneas
 - introducción de datos, archivos a medida

Dini Argeo ofrece también el servicio de desarrollo de programas a medida, por presupuesto.

PANTALLAS PERSONALIZADAS

- Gracias a la pantalla táctil programable, puede crear la interfaz adaptada a cada aplicación:

The image shows a custom touch screen interface for a scale, displaying a receipt with the following fields and values:

Field	Value
PT W1	NET 2.850
TARE	0.150
PARTIAL	9.000
GENERAL	13.000
ARTICLE	ARTICLE 1
CUSTOMER	CUSTOMER 1

Additional information displayed includes a date/time stamp (14 05 04/11/14) and a numeric keypad (0-9, *, /, =, <, >). The interface also features function buttons: ZERO, M+, PRINT, and >>.

FUNCIONES BASICAS

- Versión estándar con programa AF01 para Totalización y Dosificación, en carga/descarga, formulación; funcionamiento como terminal PC (protocolo de comunicación data entry); archivo 1000 artículos; 200 clientes / proveedores, 300 taras, 4 niveles de total independientes visualizables e imprimibles, lectura códigos de barras para selección artículos 15 textos ID configurables e imprimibles (ejemplo: Código, ID lote, ID operador, número turno, etc.), A.C.W. (Automatic Calibration Warning) aviso automático configurable de control periódico de calibración. Impresiones personalizables.

EMBALAJE PROTECTOR

- El embalaje protector sobre los europalets garantiza una protección óptima del producto y está hecho de materiales completamente



reciclables.

Las transpaletas TPW están fabricadas para durar.

Ve los [vídeos tutoriales](#) para mantener el rendimiento de su transpaleta:

DETALLE 1



Cabeza giratoria +/-160°.

DETALLE 2



Horquillas cerradas en la parte inferior para aumentar la protección contra la suciedad.

DETALLE 3

DETALLE 4



Batería interna recargable.



Batería con sistema innovador de conexión rápida sin cables INSTAPLUG.

VERSIONES

Versiones disponibles				
Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg) *
TPWTS-1	2000	0,2	--	0,1
TPWTSM-1 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1	--



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE