

TPWP_PROFESSIONAL

TRANSPALETA PESADORA SERIE TPWP "PROFESSIONAL"



Transpaleta pesadora profesional, ideal para obtener la máxima resolución de pesaje. Disponible en versión homologada para su uso con terceros y con impresora, para el seguimiento de las pesadas realizadas. Fabricada, calibrada y ajustada en Italia por Dini Argeo, utilizando masas patrón certificadas.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS DE PESAJE

- Capacidad máxima de elevación: 2.000 kg.
- Resolución:
 - > uso interno: 0,2 kg
 - > homologado: 0,5 / 1 kg
- Precisión (pesaje de mercancías en europalets con carga distribuida):
 - > uso interno: +/- 0,5 kg
 - > homologado: según certificación CE (Directiva 2014/31/UE)
- Configuración, calibración y diagnóstico desde el teclado o desde el PC con DINITOOLS.

POR QUÉ ELEGIR TPWP DINI ARGEO

- Resolución de hasta 100 g para un pesaje con la máxima precisión (ver opciones).
- Equipada con un cabeza giratoria para una máxima comodidad de lectura durante las operaciones de almacenamiento.
- Disponible en versión homologada para su uso con terceros y con impresora para el seguimiento de las pesadas realizadas.
- Batería extraíble recargable con tecnología de conexión rápida "Instaplug", antireverse y unas 60 horas de funcionamiento continuo.
- Equipada con 4 células de carga Dini Argeo, de acero inoxidable IP68, homologadas.
- Apagado automático programable que alarga la autonomía de trabajo, con indicación del nivel de batería.
- La gran pantalla LCD retroiluminada de 25 mm permite una lectura más fácil también en condiciones de poca luz.
- Cada transpaleta se prueba y se suministra con el certificado correspondiente para garantizar la precisión declarada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Horquillas de bajo perfil, sólo 85 mm.
- Dimensiones horquillas 1150 x 550 x 85 mm (versión de horquillas anchas a petición).
- Altura de elevación 200 mm.
- Peso de 116 kg aprox. (sin embalaje).
- Estructura de acero extra grueso, pintada al horno.
- Cabeza giratoria estándar, ajuste +/-160°.
- Grado de protección IP65 (excepto el área de la impresora).
- Ruedas guía y rodillos de carga con revestimiento de poliuretano.
- Teclado numérico-funcional impermeable de 17 teclas, con indicaciones para recordar rápidamente las principales funciones y ajustes.
- Bomba hidráulica de elevación rápida que permite el descenso controlado de las horquillas.
- Cargador de baterías de 230Vac 50Hz con enchufe UE incluido en el suministro (tiempo de recarga de unas 8 horas). Enchufes UK, AU, US opcionales.
- Puerto bidireccional RS232/C configurable para radiomódem o terminal portátil.
- Impresora térmica de serie, incluyendo reloj/calendario. Formato de impresión configurable.
- Temperatura de trabajo -10° / +40 °C.

LA MÁS FÁCIL DE RECALIBRAR Y REPARAR

- La única sin caja de conexiones: el ajuste de cada célula individual se realiza cómodamente desde el teclado.
- Las piezas de repuesto y de desgaste están siempre disponibles y listas para su entrega.
- Centros de asistencia especializados en toda Europa y en el mundo.

OTRAS VERSIONES DISPONIBLES

- Horquillas no estándar (tanto en longitud como en anchura)
- Alta resolución 0,1 kg
- Capacidad 600 kg homologada, resolución 0,2 kg
- Capacidad 600 / 1.500 kg homologada, resolución de 0,2 / 0,5 kg
- Capacidad 1.500 kg homologada, resolución de 0,5 kg
- Capacidad 1.500 / 2.500 kg homologada, resolución 0,5 / 1 kg
- Capacidad 2.500 kg
- Otras capacidades / resoluciones especiales: a petición
- Otras versiones especiales: bajo pedido

FUNCIONES PRINCIPALES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:
 - Visualización de alta resolución x 10
 - Neto/Bruto
 - Conversión lb/kg
 - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
 - Totalización pesos
 - Formulación
 - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
 - Pesada en porcentaje
 - Dosificación en porcentaje con target programable
 - Cuentapiezas
- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.

** Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.*

EMBALAJE PROTECTOR

- El embalaje protector sobre los europalets garantiza una protección óptima del producto y está hecho de materiales completamente



reciclables.

Las transpaletas TPW están fabricadas para durar.

Ve los [vídeos tutoriales](#) para mantener el rendimiento de su transpaleta:

DETALLE 1



Cabeza giratoria $\pm 160^\circ$.

DETALLE 2



Horquillas cerradas en la parte inferior para aumentar la protección contra la suciedad.

DETALLE 3



Batería recargable extraíble con conector rápido INSTAPLUG.

DETALLE 4



Batería con sistema innovador de conexión rápida sin cables INSTAPLUG.

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
TPWP	2000	0,2	--	0,1
TPWPM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1	--



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE