

## WALL-E

### BÁSCULAS DE MOSTRADOR Y PISO SERIE "WALL-E"



Básculas de mostrador o de piso con columna, caracterizadas por un visor de peso multifunción, una estructura sólida y robusta y una superficie de carga de acero inoxidable. Extremadamente simples y versátiles de usar, garantizan precisión y fiabilidad. Particularmente adecuadas para la industria y el comercio. También disponible en versión CE-M HOMOLOGADA según las normas OIML R-76 / EN 45501.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Visor de peso con contenedor en ABS, pantalla LCD retroiluminada de 25mm con 6 cifras de alto contraste e iconos para indicación funciones activas. Teclado impermeable y funcional de 5 teclas con iconos de advertencia rápida para funciones y regulaciones principales.
- Funcionamiento con célula de carga en aluminio, homologada 3000 divisiones con grado de protección IP65.
- Estructura en tubular de acero pintado al horno de color azul, pies de apoyo regulables y burbuja de nivel.
- Superficie de carga en acero inoxidable, dimensiones: ver la tabla.
- Estribo de fijación a inclinación regulable y columna de soporte, altura:
  - 350 mm en los modelos "T";
  - 500 mm en los modelos "Q";
  - 700 mm en los modelos "X" y "E".
- Calibración y Set-Up digital desde teclado o PC con DINITOOLS.
- Proveído de serie con cajón extraíble para alojamiento de 4 baterías tipo AA (no incluidas), también recargables, y alimentador exterior 12V (si conectado excluye la alimentación mediante baterías), autonomía de hasta 40 horas. Enchufe EU, UK, US, AU de serie.
- Guía rápida del usuario disponible en 39 idiomas.

## SECCIÓN E/S

- Puerto bidireccional RS232/C en conector RJ11 para conexión a PC.

## OPCIONES A PEDIDO SOLAMENTE EN FASE DE ORDEN

- Homologación CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

## FUNCIONES DISPONIBLES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada\*:
  - Visualización de alta resolución x 10
  - Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso patrón (para uso interno en fábrica)
  - Neto/Bruto
  - Conversión lb/kg
  - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
  - Totalización pesos
  - Formulación
  - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
  - Pesada en porcentaje
  - Cuentapiezas
  - Hold

La función "alibi memory" está disponible en combinación con el modo de funcionamiento deseado y se activa automáticamente cuando se instala la relativa tarjeta opcional.

- Funciones a pedido:
  - PEAK, detección de los picos de peso (cod. DFWPK)
  - Conversión Newton-kg (cód. DFWPK)
- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada\*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.

\* Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.

## VERSIONES

### Versiones disponibles

| Codice   | l x w x h<br>(mm) | Max<br>(kg) | d<br>(g) | <b>M</b><br>(g)* |
|----------|-------------------|-------------|----------|------------------|
| WET6-1   | 300x300x130       | 6           | 2        | 2                |
| WET15-1  | 300x300x130       | 15          | 5        | 5                |
| WET30-1  | 300x300x130       | 30          | 10       | 10               |
| WEQ30-1  | 400x400x140       | 30          | 10       | 10               |
| WEQ60-1  | 400x400x140       | 60          | 20       | 20               |
| WEQ150-1 | 400x400x140       | 150         | 50       | 50               |
| WEX60-1  | 600x600x165       | 60          | 20       | 20               |
| WEX150-1 | 600x600x165       | 150         | 50       | 50               |
| WEX300-1 | 600x600x165       | 300         | 100      | 100              |
| WEE300-1 | 800x800x165       | 300         | 100      | 100              |
| WEE600-1 | 800x800x165       | 600         | 200      | 200              |

(\*) Estas divisiones se obtienen sólo con las respectivas opciones.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE