

WALL-E INOX

BÁSCULAS DE MOSTRADOR Y PISO SERIE "WALL-E INOX"



Básculas de mostrador y piso con columna, visor de peso multifunción y estructura robusta completamente en acero inoxidable. Simples de utilizar y versátiles, garantizan precisión y fiabilidad. Especialmente aptas para la industria y el comercio. Disponibles en versión HOMOLOGADA CE-M, según normas OIML R-76 / EN 45501.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Visor de peso con contenedor impermeable de ACERO INOXIDABLE IP65. Pantalla LCD retroiluminada de 25mm con 6 cifras de alto contraste e iconos para indicación funciones activas. Teclado impermeable y funcional con 5 teclas.
- Funcionamiento con célula de carga de aluminio, en caja de acero inoxidable IP65, homologada según las normas OIML R60 C3 (3000 divisiones).
- Estructura en tubular de acero inoxidable, pies de apoyo regulables y burbuja de nivel.
- Superficie de carga de acero inoxidable, dimensiones: ver la tabla.
- Estribo de fijación a inclinación regulable y columna de soporte, altura:
 - 350 mm en los modelos "T";
 - 500 mm en los modelos "Q";
 - 700 mm en los modelos "X".
- Longitud del cable de conexión al visor: 3 m.
- Calibración y Set-Up digital desde teclado o PC con DINITOOLS.
- Alimentación: alimentador interno 110 - 240 VAC.

SECCIÓN E/S

- Salida bidireccional RS232/C configurable para conexión a impresora / etiquetadora, o impresora integrada.
- Salida bidireccional RS232/C (opción RS485) configurable para PC, PLC, pantalla suplementaria remota o módem radio. Conector RJ para conexión rápida.

FUNCIONES TECLADO

- Puesta a cero, tara auto pesada, tara preestablecida, impresión y/o envío datos, mando función seleccionable, encendido/apagado, ajuste de la intensidad luminosa, selección rápida del modo de funcionamiento, acceso al menú del usuario.

OPCIONES A PEDIDO SOLAMENTE EN FASE DE ORDEN

- Homologación CE-M (OIML R-76 / EN 45501) a 3000e.

FUNCIONES SELECCIONABLES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:
 - Visualización de alta resolución x 10
 - Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso patrón (para uso interno en fábrica)
 - Neto/Bruto
 - Conversión lb/kg
 - Conversión Newton-kg
 - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
 - Totalización pesos
 - Formulación
 - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
 - Pesada en porcentaje
 - Dosificación en porcentaje con target programable
 - Cuentapiezas
 - Hold
- Funciones a pedido:
 - PEAK, detección de los picos de peso (cod. DFWPK)
 - Conversión Newton-kg (cód. DFWPK)
- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.

* Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*
WETI6-2	300x300x130	6	2	-
WETI15-2	300x300x130	15	5	5
WETI30-2	300x300x130	30	10	10
WEQI30-2	400x400x140	30	10	10
WEQI60-2	400x400x140	60	20	20
WEQI150-2	400x400x140	150	50	50
WEXI60-2	600x600x165	60	20	20
WEXI150-2	600x600x165	150	50	50
WEXI300-2	600x600x165	300	100	100

(*) Estas divisiones se obtienen sólo con las respectivas opciones.

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO
FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO
GMBH**
Germany

**DINI ARGEO
UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO
OCEANIA**
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE