

## GLR100

### RIPETITORE ALFANUMERICO "GLR100"



Ripetitore grafico alfanumerico a matrice di LED SUPERLUMINOSI RGB, ideale per la visualizzazione del peso e di messaggi operativi. In funzione dell'indicatore collegato, è possibile visualizzare il peso a grandi cifre oppure messaggi operativi personalizzabili. La tecnologia RGB permette di cambiare il colore alla visualizzazione, con funzione semaforica (rosso, giallo, verde). Omologato CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE

- Contenitore in acciaio verniciato, con protezione IP54. Idoneo per utilizzo indoor oppure outdoor (opportunamente protetto dalla pioggia).
- Display a matrice di LED SUPERLUMINOSI RGB, dimensioni 605x150mm.
- Modalità numerica: fino a 6 cifre, h= 110mm con icone metrologiche (stabilità, azzeramento, NET etc.)
- Modalità alfanumerica: fino a 2 righe da 16 caratteri, h= 42mm.
- Alimentazione 240Vac tramite cavo da 2m.
- Fissaggi posteriori M6, l= 9mm, interasse 170x112mm.

## MODALITA' DISPONIBILI con indicatori 3590 TOUCH SCREEN

- Ripetitore di peso a 6 cifre da 110mm
- Tabellone alfanumerico con visualizzazione del peso lordo e peso tara, nella lingua selezionata (2 righe da 42mm)
- Gestione del colore della visualizzazione (rosso, giallo o verde), sincronizzato con l'indicatore di peso collegato (solo in abbinamento ad indicatori serie TOUCH SCREEN)
- A richiesta:
  - Messaggi completamente personalizzabili, con descrizioni, database, testi liberi, formule, target etc.
  - Screen saver con data e ora, visualizzato nei momenti di inutilizzo della bilancia
  - Testi a scorrimento

## MODALITA' DISPONIBILI con indicatori DFW, DGT, 3590E e CPW

- Ripetitore di peso a 6 cifre da 110mm

## PORTE DI COMUNICAZIONE

- Porta RS485, per trasmissione a lunga distanza (fino a 1000m) o radio (fino a 70m indoor, 150m outdoor). Da abbinare ad indicatore provvisto di porta di comunicazione RS485 o radio. Cavo RS485 con connettore IP67 da 10m fornito di serie.

## PRINCIPALI CERTIFICAZIONI

- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S788)

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



PARTICOLARE 3



PARTICOLARE 4





**DINI ARGEO**  
FRANCE sarl  
France

**DINI ARGEO**  
GMBH  
Germany

**DINI ARGEO**  
UK Ltd  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
INSTRUMENTS Ltd  
China

**DINI ARGEO**  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE