

TWIN FORKS

FORCHE PESATRICI TWIN FORKS SERIE LTF



Nuove forche pesatrici per carrello elevatore complete di indicatore COMPACT per lettura del peso direttamente in cabina. Innovativa tecnologia Bluetooth 5.0 a basso consumo con autonomia di lavoro fino a 90 ore. Alimentazione tramite batteria ricaricabile agli ioni di litio.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE DI PESATURA

- Portata massima di sollevamento: 2500 kg.
- Risoluzione:
 - ad uso interno: 1/2 kg
 - omologata CE: 2/5 kg
- Precisione:
 - ad uso interno: +/- 2 kg
 - omologata CE: Direttiva 2014/31/EU.
- Temperatura di utilizzo:
 - -10°...+50° per uso interno
 - -10°...+40° omologata

PERCHÈ SCEGLIERE TWIN FORKS DINI ARGEO

- Sono la soluzione più semplice e versatile per trasformare il tuo carrello elevatore in una bilancia mobile
- Sono facili da installare e rimuovere all'occorrenza per poter essere utilizzate su più carrelli elevatori
- La batteria al litio e la connessione a basso consumo Bluetooth garantiscono una lunga autonomia di lavoro
- Indicatore di peso compatto, facile da installare in cabina, con display retroilluminato da 25 mm
- Accelerometro di serie per accensione automatica delle forche a movimento
- Costruite con 4 celle di carico Dini Argeo, in acciaio INOX, omologate, con protezione IP68 per garantire le migliori prestazioni di pesatura
- Disponibili anche in versione omologata per uso in rapporto con terzi

CARATTERISTICHE FORCHE PESATRICI

- Struttura in acciaio verniciato.
- Peso di ogni forca: 68 kg ca.
- Grado di protezione: IP66.
- Funzionamento con 4 celle di carico in acciaio INOX Dini Argeo, IP68, a basso consumo. Portata di ogni cella di carico: 2.000 kg.
- Max. sovraccarico ammissibile: 300% della portata nominale.
- Max inclinazione orizzontale (brandeggio): +/- 2° (solo per uso in rapporto con terzi).
- Alimentazione delle forche tramite batteria ricaricabile al litio con autonomia di 90 ore circa oppure uso continuativo tramite kit batteria aggiuntiva (opzionale). Caricabatterie con spina EU, UK, US incluso di serie.
- Disponibili in versione omologata CE-M.*

(*) *Necessitano di relativa opzione ECEMLTF per l'omologazione.*

VERSIONI SPECIALI

- Disponibili su richiesta:
 - Versione per piastra FEM2B
 - Versione per piastra FEM3A

CARATTERISTICHE INDICATORE DI PESO COMPACT

- Indicatore di peso in ABS con display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. Completo di staffa di fissaggio per il montaggio in cabina.
- Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Involucro in ABS IP67, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Indicazione visiva e acustica del sovraccarico.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Auto-off (risparmio energetico): 5 minuti regolabili o disattivabile.
- Alimentazione direttamente dal carrello elevatore.
- Alibi memory e data e ora incluse di serie.
- Stampante opzionale completa di staffa di fissaggio per il montaggio in cabina.

IMBALLO COMPRESO NEL PREZZO

per una completa protezione da urti e graffi durante il trasporto, le forche pesatrici sono spedite all'interno di una robusta cassa in legno realizzata su misura.

Questo servizio specifico è compreso nel prezzo del prodotto.

FUNZIONI INDICATORE

- *Da tastiera:*
 - Azzeramento
 - Tara semi automatica
 - Tara preimpostabile
 - Stampa e/o invio dati
 - Comando funzione selezionabile
 - Inserimento rapido tara manuale.
- *Modi di funzionamento:*

Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato:

 - Netto/Lordo
 - Conversione lb/kg
 - Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
 - Totalizzazione pesi
 - Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Piastra	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
LTF2500C	FEM2A	1000 / 2500	1 / 2	2 / 5

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE