DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

LTW_COMPACT

PIASTRA PORTA FORCHE CON PESATURA INTEGRATA LTW COMPACT

Piastra pesatrice porta forche per carrello elevatore, con guida di fissaggio DIN15173 - FEM classe II, per trasformare un normale carrello in una bilancia mobile. Dotato di indicatore di peso COMPACT in cabina, versatile e facile da usare. Disponibile anche in versione omologata per uso in rapporto con terzi.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE DI PESATURA

- Max. sovraccarico ammissibile: oltre 300% della portata massima, con fine corsa di protezione in caso di rottura cerniere.
- Precisione:
  > uso interno: +/- 0.05% della portata
  > omologato: secondo certificazione CE (Direttiva 2014/31/UE)
- Max. inclinazione orizzontale (brandeggio): +/- 2° con le stesse caratteristiche di precisione.

PERCHÈ SCEGLIERE LTW COMPACT DINI ARGEO

- La piastra pesatrice è la soluzione più robusta per pesare e movimentare i carichi nel magazzino.
- Forte e robusta, è dotata di sistema integrato di protezione dai sovraccarichi e urti accidentali.
- L'indicatore COMPACT di serie, facile da installare in cabina,è utile per leggere i dati di pesatura.
- Indicata per forche standard FEM2A e FEM2B.
- Costruita con 2 celle di carico Dini Argeo, in acciaio INOX, con protezione IP68.
- Disponibile in versione omologata per uso in rapporto con terzi.
- Disponibile in versione via cavo o Bluetooth, completamente wireless.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni piastra 910 x 407 x 110 mm
- Peso 184 kg.
- Lunghezza max. forche: 1100 mm
- Max. spostamento baricentro: 55 mm
- Struttura portante della piastra in acciaio di forte spessore
- Scatola di giunzione ermetica
- Cavo estensibile di serie (lunghezza 5 m)

	LTP	ELP	TWIN FORKS	LTW
Weighing technology	Hydraulic pressure	Hydraulic pressure	Load cells	Load cells
Application	Forklifts	Electric pallet trucks and stackers	Forklifts	Forklifts
CE-M approved	No	No	Yes	Yes
Resolution (internal use)	From 5 kg	From 1 kg	1 / 2 kg	0,2 / 0,5 kg 0,5 / 1 kg
Resolution (CE-M approved)	-	-	2 / 5 kg	1 / 2 kg 2/ 5 kg
Precision	± 20 kg from 0,5% to 5%	± 20 kg from 0,5% to 5%	± 2 kg	± 0,05 % of the max. capacity

CARATTERISTICHE INDICATORE DI PESO COMPACT

- Indicatore di peso in ABS con display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. Completo di staffa di fissaggio per il montaggio in cabina.
- Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Involucro in ABS IP68, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Indicazione visiva e acustica del sovraccarico.
- Auto-off (risparmio energetico): 5 minuti regolabili o disattivabile.
- Alimentazione direttamente dal carrello elevatore (alimentatore opzionale a scelta)
- Stampante opzionale completa di staffa di fissaggio per il montaggio in cabina.

DISPLAY SOLIDALE (versione Bluetooth)

- Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive.
- Involucro in ABS IP68, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Comunicazione a indicatore di peso in cabina tramite Bluetooth.
- Alimentazione tramite batteria interna ricaricabile, con autonomia di lavoro 60h e caricabatterie esterno fornito di serie.

PARTICOLARE 1

Forche non incluse.

VERSIONI

Versioni disponibili

	Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
	LTWC15	600 / 1500	0,2 / 0,5	1 / 2
	LTWC25	1500 / 2500	0,5 / 1	2 / 5
	LTWC15BTH	600 / 1500	0,2 / 0,5	1 / 2
	LTWC25BTH	1500 / 2500	0,5 / 1	2 / 5

NOTA: Divisioni omologate ottenibili solo con l'opzione ECEMLTW.

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.