

EPWLI

BÁSCULA PESA-PALETS EN ACERO INOXIDABLE EPWLI "LOGISTIC"



Báscula pesa-palets en acero inoxidable, rápida, precisa, simple para utilizar y transportar. Visor de peso integrado, completo de cable de conexión extensible. Disponible también en versión homologada, para su uso con terceros.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS DE PESAJE

- Capacidad máxima: 2.000 kg
- Resolución:
  - > uso interno: 0,2 / 0,5 / 1 kg
  - > homologado: 0,5 / 1 kg
- Precisión (pesaje en europalets con carga distribuida):
  - > uso interno: +/- 1 kg
  - > homologado: según certificación CE (Directiva 2014/31/UE)
- Calibración digital y Set-Up desde teclado o desde PC con DINITOOLS.

## POR QUÉ ELEGIR EPWLI DINI ARGEO

- Solución rápida y precisa para el pesaje de palets allí donde se necesite.
- Completamente fabricada en acero inoxidable, para su uso en entornos difíciles o con altos requisitos de higiene.
- Fácil de usar con transpaletas manuales.
- Disponible en versión homologada para su uso con terceros.
- Equipada con 4 células de carga Dini Argeo, en acero inoxidable IP67, homologadas.
- Con visor de peso con soporte ajustable, apto para su instalación en columna opcional, pared, banco, o fijado a la estructura.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura y superficie de carga en chapa de acero inoxidable, con pies regulables.
- Burbuja de nivel, ruedas y asa de transporte.
- Cable de conexión al indicador, de 3 metros de longitud.
- Se suministra de serie con cajón extraíble para alojar 4 pilas AA (no incluidas), también recargables, y conector estándar para la conexión a un adaptador de corriente externo (si se conecta, excluye la alimentación de las pilas).
- Pantalla LCD retroiluminada de 25 mm con 6 dígitos de alto contraste, con iconos para mostrar las funciones activas.
- Teclado impermeable funcional con 5 teclas.
- Carcasa de acero inoxidable IP68 fácil de limpiar, resistente a entornos duros y corrosivos.
- Fuente de alimentación 110-240 Vac con cable de alimentación EU de serie. Cables UK, AU, US opcionales.
- Puerto bidireccional RS 232/C en conector RJ para una conexión rápida (USB o RS485 opcional), configurable para PC, PLC, pantalla remota adicional.
- Puerto bidireccional RS 232/C configurable para conexión a impresora o etiquetadora.
- Temperatura de trabajo: -10° / +40° C

## FUNCIONES DISPONIBLES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada\*:
  - Visualización de alta resolución x 10
  - Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso patrón (para uso interno en fábrica)
  - Neto/Bruto
  - Conversión lb/kg
  - Conversión Newton-kg
  - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
  - Totalización pesos
  - Formulación
  - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
  - Pesada en porcentaje
  - Dosificación en porcentaje con target programable
  - Cuentapiezas
  - Hold
  - Llenado/Dosificación de dos velocidades con puesta a cero al start (con DFIO opcional)

Las funciones "alibi memory" y "setpoint" se encuentran disponibles en combinación con el modo de funcionamiento deseado y se activan automáticamente para la instalación de la relativa tarjeta opcional; de esta manera es posible, por ejemplo, totalizar, guardar cada pesaje en la memoria alibi y activar salidas de relé para impulsar las automatizaciones.

- Funciones a pedido:
  - PEAK, detección de los picos de peso (cod. DFWPK)
  - Conversión Newton-kg (cód. DFWPK)
- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada\*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.

*\* Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.*

## DETALLE 1



Columna opcional.

## DETALLE 2



## VERSIONES

### Versiones disponibles

	Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> 2R (kg)
	EPWLI-2	1260 x 800 x 75	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
	EPWLIM-2 <b>M</b>	1260 x 800 x 75	1000 / 2000	--	0,5 / 1



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE