

GLR100

RIPETITORE ALFANUMERICO "GLR100"



Ripetitore grafico alfanumerico a matrice di LED SUPERLUMINOSI RGB, ideale per la visualizzazione del peso e di messaggi operativi. In funzione dell'indicatore collegato, è possibile visualizzare il peso a grandi cifre oppure messaggi operativi personalizzabili. La tecnologia RGB permette di cambiare il colore alla visualizzazione, con funzione semaforica (rosso, giallo, verde). Omologato CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE

- Contenitore in acciaio verniciato, con protezione IP54. Idoneo per utilizzo indoor oppure outdoor (opportunamente protetto dalla pioggia).
- Display a matrice di LED SUPERLUMINOSI RGB, dimensioni 605x150mm.
- Modalità numerica: fino a 6 cifre, h= 110mm con icone metrologiche (stabilità, azzeramento, NET etc.)
- Modalità alfanumerica: fino a 2 righe da 16 caratteri, h= 42mm.
- Alimentazione 240Vac tramite cavo da 2m.
- Fissaggi posteriori M6, l= 9mm, interasse 170x112mm.

MODALITA' DISPONIBILI con indicatori 3590 TOUCH SCREEN

- Ripetitore di peso a 6 cifre da 110mm
- Tabellone alfanumerico con visualizzazione del peso lordo e peso tara, nella lingua selezionata (2 righe da 42mm)
- Gestione del colore della visualizzazione (rosso, giallo o verde), sincronizzato con l'indicatore di peso collegato (solo in abbinamento ad indicatori serie TOUCH SCREEN)
- A richiesta:
 - Messaggi completamente personalizzabili, con descrizioni, database, testi liberi, formule, target etc.
 - Screen saver con data e ora, visualizzato nei momenti di inutilizzo della bilancia
 - Testi a scorrimento

MODALITA' DISPONIBILI con indicatori DFW, DGT, 3590E e CPW

- Ripetitore di peso a 6 cifre da 110mm

PORTE DI COMUNICAZIONE

- Porta RS485, per trasmissione a lunga distanza (fino a 1000m) o radio (fino a 70m indoor, 150m outdoor). Da abbinare ad indicatore provvisto di porta di comunicazione RS485 o radio. Cavo RS485 con connettore IP67 da 10m fornito di serie.

PRINCIPALI CERTIFICAZIONI

- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S788)

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



PARTICOLARE 3



PARTICOLARE 4





“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE