

## CPH

### CELLE A COMPRESSIONE SERIE CPH



Celle di carico a compressione in acciaio INOX ad altissima portata di carico, fino a 1000 t. Il modello CPH è studiato per assicurare ottime prestazioni di pesatura anche negli ambienti più difficili. Ideale per applicazioni di controllo del carico in silos ad alta capacità e per sostituire indicatori di livello, garantendo maggior precisione e affidabilità.

---

PORTATE (t): 50, 100, 250, 500, 800, 1.000.

---

Acciaio INOX. Grado di protezione IP67.

---

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- PORTATE da 50 a 1.000 t
- ELEVATA RESISTENZA A FORZE LATERALI
- ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX
- GRADO DI PROTEZIONE IP67
- CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO
- MANIGLIE RIMOVIBILI PER IL TRASPORTO DELLA CELLA

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensibilità: 2mV/V  $\pm$  1%
- Ripetibilità: 0,1% F.S.
- Effetto della temperatura sullo zero: 0,0014% F.S./°C
- Effetto della temperatura sul fondo scala: 0,0013% F.S./°C
- Compensazione termica: -10°C / +40°C
- Intervallo di temperatura di lavoro: -30°C / +85°C
- Intervallo di temperatura di stoccaggio: -30°C / +90°C
- Linearità: 0,15% F.S.
- Isteresi: 0,15% F.S.
- Creep a carico nominale dopo 4 ore: 0,05% F.S.
- Tensione di alimentazione massima tollerata: 15 Vdc
- Resistenza di ingresso (portate da 50 a 500 t): 1050  $\pm$  20 Ohm
- Resistenza di uscita (portate da 50 a 500 t): 1050  $\pm$  20 Ohm
- Resistenza di ingresso (portate da 800 a 1.000 t): 1400  $\pm$  20 Ohm
- Resistenza di uscita (portate da 800 a 1.000 t): 1400  $\pm$  20 Ohm
- Bilanciamento di zero:  $\pm$  2% F.S.
- Resistenza di isolamento: > 5.000 MOhm
- Carico statico massimo: > 150% F.S.
- Carico di rottura: > 300% F.S.
- Cavo schermato 6 poli, diametro 5 mm:
  - lunghezza 15 m per le versioni da 50 a 500 t
  - lunghezza 25 m per le versioni da 800 a 1.000 t

### Collegamenti Cella

<i>Colore</i>	<i>Funzione</i>
--	SCHERMO
VERDE	SEGNALE +
ROSSO	ALIMENTAZIONE +
VIOLA	SENSE +
BIANCO	SEGNALE -
GRIGIO	SENSE -
NERO	ALIMENTAZIONE -

## PARTICOLARE 1



MANIGLIE RIMOVIBILI PER IL TRASPORTO DELLA CELLA, INCLUSE DI SERIE.

## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	Max (kg)
CPH50	50.000
CPH100	100.000
CPH250	250.000
CPH500	500.000
CPH800	800.000
CPH1000	1.000.000



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE